
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ścieżki pieszko-rowerowej w miejscowości Zbiczno w kierunku Pokrzydowa
ADRES INWESTYCJI : Gmina Zbiczno, obręb 0014 Zbiczno, dz. nr 385/1; 385/2; 385/8; 385/9; 385/13; 385/14; 385/15; 385/16;
385/17; 386
INWESTOR : Gmina Zbiczno
ADRES INWESTORA : 87-305 Zbiczno, ul. Szosa Brodnica 53
KOD POZYCJI : Kod pozycji zgodny z numerami specyfikacji technicznej
BRANŻA : Drogowa CPV 45 23 31 20-6
DATA OPRACOWANIA : 29.10.2021r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ:

Kosztorysant: Łukasz Zieliński

Data opracowania
29.10.2021r.

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 15	CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne	
2	16 - 21	CPV 45 23 21 30-2 Roboty podstawowe - odwodnienie, wyko- py, montaż urządzeń sanitarnych	
3	22 - 27	CPV 45 23 31 20-6 Ścieżka pieszo-rowerowa - Roboty podsta- wowe, w-wy odsączające, podbudowy, obrzeża	
4	28 - 33	CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsą- czające, podbudowy, krawężniki	
5	34 - 41	CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe	
		RAZEM netto	
		VAT	
		Razem brutto	
Ogółem wartość kosztorysowa robót			
W tym:			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			
Podatek VAT			

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, geodeta, wykonawca	ha	3.780		
2 d.1	D-01.01.01	Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy	ha	3.780		
3 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy	km	0.630		
4 d.1	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm z wywozem	m ³	378.000		
5 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 6cm	m ²	70.000		
6 d.1	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²	70.000		
7 d.1	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	40.000		
8 d.1	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	45.000		
9 d.1	D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża z betonu	m ³	5.050		
10 d.1	D-01.02.04	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji asfalto-, gruzo- i betonowych. W zakresie i na koszt Wykonawcy. UWAGA! Materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania przekazać Inwestorowi. Należy ułożyć na paletach i owinać folią.	m ³	18.360		
11 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na składowisko wskazane przez Inwestora do 3 km	m ³	759.000		
12 d.1	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³	28.000		
13 d.1	D-02.01.01	Wykopy ręczne liniowe pod rury osłonowe w gruncie kat. I-IV	m ³	60.400		
14 d.1	D-02.01.01	Montaż rur dwudzielnych ochronnych	m	60.400		
15 d.1	D-02.01.01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych z zagęszczeniem	m ³	60.400		
2		CPV 45 23 21 30-2 Roboty podstawowe - odwodnienie, wykopy, montaż urządzeń sanitarnych				
16 d.2	D-02.00.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi wraz z transp. urobku samochod. samowyładowczymi. W zakresie i na koszt Wykonawcy. Wykopy należy zabezpieczyć.	m ³	69.000		
17 d.2	D-03.01.03a	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwiru 25 cm	m ³	13.800		
18 d.2	D-03.01.03a	Przepusty rurowe pod zjazdami i ciągiem - rury z tworzywa sztucznego, SN>8 karbowane o śr. 40 cm	m	46.000		
19 d.2	D-03.01.03a	Przepusty rurowe pod zjazdami i ciągiem - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.	14.000		
20 d.2	D-02.00.01	Dowóz gruntu zagęszczalnego z zasypaniem	m ³	63.200		
21 d.2	D-02.00.01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi	m ³	63.200		
3		CPV 45 23 31 20-6 Ścieżka pieszo-rowerowa - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy, obrzeża				
22 d.3	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości ścieżki w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	1776.000		
23 d.3	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku 0/20 w korycie ścieżki. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m ²	1480.000		
24 d.3	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	1185.000		
25 d.3	D-08.01.01b	Ława pod obrzeża betonowe C 12/15 z oporem (B-15)	m ³	59.250		
26 d.3	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1480.000		
27 d.3	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej beżowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm	m ²	1480.000		
4		CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy, krawężniki				
28 d.4	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	313.000		
29 d.4	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku 0/20 w korycie zjazdu. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m ²	313.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
30 d.4	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	235.000		
31 d.4	D-08.01.01b	Ława pod krawężniki betonowe C 12/15 z oporem (B-15)	m ³	16.450		
32 d.4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²	313.000		
33 d.4	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm	m ²	313.000		
5	CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe					
34 d.5	D-06.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Porządkowanie terenu wokół.	m ²	2520.000		
35 d.5	D-06.01.01	Wykonanie trawników. Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym.	m ²	2520.000		
36 d.5	D-06.01.01	Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi ażurowymi na podsypce piaskowej grub. 10 cm	m ²	200.000		
37 d.5	D-07.02.01a	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	9.000		
38 d.5	D-07.02.01a	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	10.000		
39 d.5	D-07.02.01a	Ustawienie lub przestawienie znaków odległościowych	szt.	1.000		
40 d.5	D-10.01.01	Mur oporowy z gotowych elementów prefabrykowanych typu "L"	m	25.000		
41 d.5	analiza własna	Lampa hybrydowa z oprawą typu LED o mocy 36W zasilaną przez dwa panele fotowoltaiczne o mocy min. 250Wp każdy i turbiną wiatrową o mocy minimum 400W. Charakterystyka zgodna z zapisem w specyfikacji technicznej.	szt.	26.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: