

Przedmiar robót

| | |
|--------------------|--|
| Obiekt | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Cichem |
| Branża | budowlana |
| Lokalizacja | Ciche, 87-305 Zbiczno, dz. nr 228/1, 301/12 |
| Inwestor | Gmina Zbiczno, Zbiczno 140 |
| Biuro kosztorysowe | PNB Projektowanie i Nadzór Budowlany Wiesław Dąbrowski |

Sporządził mgr inż. Wiesław Dąbrowski

Brodnica, 11.10.2021 r.

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Cichem

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|---|-------|---|-------|---------|
| | | | Roboty rozbiórkowe | | |
| 1 | KNR 4-01 0354/05 | | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 | m2 | 21,651 |
| 2 | KNR 4-01 0903/01 | | Analogia: Demontaż skrzydeł drzwiowych i okiennych | szt | 12 |
| 3 | KNNR 3 0703/04 | | Analogia: Demontaż kraty stalowej | m2 | 1,84 |
| 4 | KNR-W 2-02 1036/03 | | Analogia: Demontaż boazerii | m2 | 54,75 |
| 5 | KNR 4-01 0701/02 | | Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 27,054 |
| 6 | KNR 4-01 0701/02 | | Analogia: Odbicie ozdób ściennych z zaprawy gipsowej | m2 | 66,621 |
| 7 | KNR 4-04 0502/01 | | Analogia: Rozebranie ozdób ściennych i sufitowych z prefabrykatów gipsowych-scena | m2 | 104,886 |
| 8 | KNR 4-04 0406/04 | | Analogia: Rozebranie sufitów podwieszonych | m2 | 27,38 |
| 9 | KNR 4-04 0105/04 | | Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 21,429 |
| 10 | KNR 4-04 0102/02 | | Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu | m3 | 3,957 |
| 11 | KNR 4-01 0339/06 | | Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-poszerzenie otworów drzwiowych | m | 8,4 |
| 12 | KNR 4-01 0819/15 | | Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek | m2 | 6,983 |
| 13 | KNR 4-01 1208/02 | | Ługowanie farby z tynków ścian (Rodzaj farby emalie olejne) | m2 | 32,49 |
| 14 | KNR 2-02 1215/01 | | Analogia: demontaż kratki wentylacyjnych | szt | 5 |
| 15 | KNR 4-01 0811/07 | | Rozebranie posadzek z płytek gres | m2 | 27,38 |
| 16 | KNNR 3 0801/06 | | Rozebranie posadzek z płyt drewnianych | m2 | 103,816 |
| 17 | KNR 4-04 0504/01 | | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych | m2 | 27,38 |
| 18 | KNR 4-04 0301/04 | | Analogia: Rozebranie schodów i podestu betonowego-wejście do budynku | m3 | 7,496 |
| 19 | KNR 4-04 0506/04 | | Analogia: Rozebranie obróbek blacharskich | m2 | 29,56 |
| 20 | KNR 4-04 0506/05 | | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 43,2 |
| 21 | KNR 4-04 0506/03 | | Rozebranie rur z blachy nadającej się do użytku | m | 26,5 |
| 22 | KNR 4-04 0509/03 | | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład-przy pasie nadrynnowym | m2 | 21,6 |
| 23 | KNR 4-01 0108/11 | | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km | m3 | 39,074 |
| 24 | KNR 4-01 0108/12 (dopłata 12x) | | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (12 km)-utyliczacja po stronie Inwestora | m3 | 39,074 |
| | | | Montaż stolarki drzwiowej | | |
| 25 | KNR 2-02 1215/01 | | Analogia: Nawiewniki okienne EMM 707 f-my Aereco z okapnikiem lub równoważny CEA biały | szt | 5 |
| 26 | KNNR 2 1104/02 | | Ościeżnice stałe typu Porta kątowa duża, kolor popielaty | m2 | 3,6 |
| 27 | KNNR 2 1104/02 | | Ościeżnice regulowane typu Porta System, kolor popielaty | m2 | 9 |
| 28 | KNNR 2 1104/04 | | Skrzydła drzwiowe metalowe pełne typu Porta Solid, kolor popielaty, zamek łazienkowy, szyld Edel,tuleje wentylacyjne | m2 | 5,2 |
| 29 | KNNR 2 1104/04 | | Skrzydła drzwiowe metalowe pełne typu Porta Solid, kolor popielaty, zamek łapatentowy, szyld Edel | m2 | 7,2 |
| | | | Prace wewnętrzne w pomieszczeniach | | |
| 30 | KNR 4-01 0304/02 | | Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 7,807 |
| 31 | KNR 2-02 0126/01 | | Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków | otwór | 4 |
| 32 | KNR 2-02 0126/05 | | Ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 7,5 |

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Cichem

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-------------------------------------|-------|---|-----|---------|
| 33 | KNR 4-01 0716/01 | | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich | m2 | 112,924 |
| 34 | KNR 4-01 0708/03 | | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów | m | 26,5 |
| 35 | KNR 9-09 0407/01 | | Okładzina ścienna w systemie Knauf W 611 z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) typu Knauf GKB 12,5mm | m2 | 227,499 |
| 36 | KNR K-04 0104/01 | | Ochrona kątownikiem narożników prostych | m | 50,6 |
| 37 | KNR K-04 0101/01 | | Oczyszczenie i zmycie podłoża ścian i sufitów | m2 | 225,99 |
| 38 | KNR 4-01 0713/03 | | Przetarcie istniejących powierzchni ścian- łączna gr. 6 mm (krotność x2) | m2 | 142,94 |
| 39 | KNR 0-23 2612/06 | | Analogia: Przyklejenie warstwy siatki na sufitach - wzmocnienie sufitu z płyt g-k | m2 | 83,05 |
| 40 | KNR 2-02 2004/01 | | Obudowa jednowarstwowa płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych-zabudowy g-k | m2 | 18,534 |
| 41 | KNR 2-02 0613/03 | | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa- 10 cm | m2 | 186,6 |
| 42 | KNR 2-02 0607/02 | | Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej | m2 | 186,6 |
| 43 | KNNR 7 0702/03 | | Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x1200mm | m2 | 159,22 |
| 44 | KNNR 7 0702/02 | | Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm | m2 | 27,38 |
| 45 | KNR 2-02 1605/01 | | Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 4m do robót wykonywanych na sufitach | m2 | 159,22 |
| 46 | KNR K-04 0101/05 | | Jednokrotne gruntowanie podłoża | m2 | 287,114 |
| 47 | KNR K-04 0305/01 | | Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku | m2 | 204,064 |
| 48 | KNR K-04 0305/05 | | Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie | m2 | 83,05 |
| 49 | KNR 401 0322/10 | | Uszczelnienie styków ościeżnic | m | 56 |
| 50 | KNR 4-01 1204/02 | | Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian-Caparol Samt 3 lub równoważny | m2 | 425,05 |
| 51 | KNR 2-02 1504/08 (dopłata 2x) | | Lakierowanie dwukrotne lakierem lamperyjnym | m2 | 199,17 |
| 52 | KNR 4-01 1204/01 | | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów-Caparol Samt 3 lub równoważny | m2 | 83,05 |
| 53 | KNNR 4 0142/03 | | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x250mm | kpl | 3 |
| 54 | KNR K-04 0101/05 | | Jednokrotne gruntowanie podłoża ścian | m2 | 51,8 |
| 55 | KNR 0-12 0829/07 | | Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x60 cm (Paradyż Modul Bianco Mat lub równoważny) metodą kombinowaną | m2 | 51,8 |
| 56 | NNRNKB 3 2122/05 | | Szlifowanie ręczne narożników płytek | m | 15,2 |
| 57 | NNRNKB 4 0837/05 | | Analogia: Przyklejenie na przygotowane podłoże luster o wym. 1,3x0,8 m w WC | m2 | 1,04 |
| 58 | KNNR 4 0228/01 | | Analogia: Montaż lustra uchylnego z rączką w pom WC NPS | szt | 0 |
| 59 | KNR K-04 0502/01 | | Podkłady pod posadzki z zaprawy cementowej Pozjastr o grubości 2,5cm w pomieszczeniu o powierzchni do 8m2 | m2 | 27,38 |
| 60 | KNR K-04 0502/03 | | Podkłady pod posadzki z zaprawy cementowej Pozjastr o grubości 2,5cm - dodatek lub potrącenie za 5mm różnicy (krotność 5) | m2 | 27,38 |
| 61 | KNR K-46 0601/01 | | Wykonanie warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej WYLEWKA 420 o grubości 1,5cm w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 | m2 | 61,316 |
| 62 | KNR K-04 0501/04 | | Gruntowanie podłoża posadzki środkiem gruntującym GRUNTOLIT-W | m2 | 88,696 |
| 63 | KNR 0-12 1118/01 | | Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża | m2 | 88,696 |
| 64 | KNR 0-12 1118/09 | | Posadzka z płytek Gres układanych na klej o wymiarach 60x60cm metodą kombinowaną (PARADYŻ Intero Silver Gres Rekt. Mat. 59,8x59,8 lub równoważny) | m2 | 88,696 |
| 65 | KNR 0-12 1122/08 | | Cokoliki z płytek układanych na klej metodą kombinowaną o wysokości 10cm z przecinaniem płytek | m | 67,45 |
| 66 | KNR 2-02 1110/01 | | Analogia: Podłogi z desek 3-warstwowych, lakierowanych (lakier matowy) o grubości 14mm wraz z listwami (scena), gatunek drewna -jesion | m2 | 42,5 |

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Cichem

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-----------------------------|-------|---|-----|---------|
| 67 | KNR 4-01 0411/08 | | Analogia: montaż stopni drewnianych-jesion | szt | 4 |
| 68 | KNR 2-02 1207/05 | | Balustrady schodowe z prętów stalowych malowanych na kolor Ral 7024 o śr. 12 mm w poziomie co 20 cm, słupki z rury śr.42x3 mm, pochwyt z rury śr. 42x3 mm, | m | 2 |
| 69 | KNR 2-02 1118/01 | | Przygotowanie podłoża pod montaż parapetów | m2 | 3,65 |
| 70 | KNNR 2 0302/07 | | Osadzenie podokienników szer. 25 cm z konglomeratu gr. 2 cm kolor szary w ścianach murowanych | m | 14,6 |
| 71 | KNNR 2 1108/04 | | Montaż listew ochronnych drewnianych na ścianach wys 30 cm (pom. świetlicy nr 4 i 7) | m2 | 16,005 |
| | | | Roboty zewnętrzne | | |
| 72 | KNNR 3 1001/01 | | Docieplenie ścian pełnych z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na powierzchni betonowej tynkowanej lub mozaice szklanej | m2 | 6,986 |
| 73 | KNR K-04 0202/05 | | Dwukrotne malowanie bez gruntowania zewnętrznych tynków fakturowych-farba silikonowa | m2 | 361,604 |
| 74 | KNNR 2 0803/04 | | Licowanie ścian płytkami klinkierowymi mocowanymi na klej | m2 | 3,36 |
| 75 | KNR 0-12 1122/08 | | Cokoliki z płytek układanych na klej metodą kombinowaną o wysokości 10cm z przecinaniem płytek | m | 4 |
| 76 | KNR 2-02 1604/01 | | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m | m2 | 361,604 |
| 77 | KNR 2-31 0104/01 | | Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie | m2 | 39,294 |
| 78 | KNR 2-31 0109/01 | | Podbudowy betonowe B-15 z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm | m2 | 39,294 |
| 79 | KNR 2-31 0407/03 | | Obrzeża betonowe grafitowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 52,5 |
| 80 | KNR 2-31 0402/04 | | Ława pod obrzeża betonowa B15 z oporem | m3 | 2,625 |
| 81 | KNR 2-31 0511/03 | | Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubość 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm | m2 | 39,294 |
| 82 | KNR 2-02 1207/05 | | Balustrady schodowe z prętów stalowych nierdzewnych gatunek stali 304 o śr. 12 mm w poziomie co 20 cm, słupki z rury śr.42x3 mm, pochwyt z rury śr. 42x3 mm, | m | 7 |
| 83 | KNR 4-01 0310/02 | | Analogia: Rozbiórka i ponowne wymurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3 (materiał z odzysku) | m3 | 0,912 |
| 84 | KNR 4-01 0310/05 | | Przemurowanie - sprawdzenie przewodów | m | 42 |
| 85 | KNR 4-01 0310/06 | | Przemurowanie - odgruzowanie przewodów | m | 42 |
| 86 | KNR 2-02 1215/01 | | Analogia: Montaż krutek wentylacyjnych ze stali nierdzewnej | szt | 28 |
| 87 | KNR 2-02s 0506/02 | | Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,5 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm-obróbki kominów + ścian attykowych + pasa nadrynnowego | m2 | 36,04 |
| 88 | KNR-W 2-02r97 0504/03 | | Analogia : Obróbki z papy asfaltowej zgrzewalnej wierzchniego krycia modyfikowanej elastomerem (SBS) o gr. 5,2 mm , osnowa z włókniny poliestrowej o gramaturze 250g/m2 (Vedatect Euroflex PYE PV 250 S5 lub równoważna) - ścian attykowych + kominów + pasa nadrynnowego | m2 | 40,32 |
| 89 | KNNR 3 0503/04 | | Analogia: Wyrównanie i naprawa pokrycia z papy nawierzchniowej grubości 5,2mm | m2 | 5 |
| 90 | KNR 2-02 0510/03 | | Rury spustowe z blachy powlekanej grubości 0,50mm okrągłe o średnicy 10cm | m | 26,5 |
| 91 | KNR 2-02 0508/04 | | Rynny dachowe z blachy powlekanej grubości 0,50mm półokrągłe o średnicy 15cm | m | 43,2 |

Zestawienie robocizny

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Cichem

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|--|-----|-----------|------|---------|
| 1 | Betoniarze gr.II | r-g | 11,235 | | |
| 2 | Betoniarze gr.III | r-g | 3,167 | | |
| 3 | Blacharze gr.II | r-g | 73,231 | | |
| 4 | Blacharze gr.III | r-g | 3,477 | | |
| 5 | Brukarze gr.II | r-g | 6,311 | | |
| 6 | Brukarze gr.III | r-g | 20,484 | | |
| 7 | Cieśle gr.II | r-g | 6,875 | | |
| 8 | Dekarze gr.II | r-g | 28,008 | | |
| 9 | Kamieniarze gr.II | r-g | 6,004 | | |
| 10 | Malarze gr.II | r-g | 142,503 | | |
| 11 | Malarze gr.III | r-g | 114,085 | | |
| 12 | Montażysty gr.II | r-g | 15,417 | | |
| 13 | Montażysty gr.III | r-g | 23,134 | | |
| 14 | Monterzy gr.II | r-g | 195,75 | | |
| 15 | Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II | r-g | 9,45 | | |
| 16 | Murarze gr.II | r-g | 42,083 | | |
| 17 | Murarze gr.III | r-g | 36,889 | | |
| 18 | Operatorzy gr.II | r-g | 0,18 | | |
| 19 | Posadzkarze gr.II | r-g | 160,876 | | |
| 20 | Posadzkarze gr.III | r-g | 144,259 | | |
| 21 | Robocizna | r-g | 7,84 | | |
| 22 | Robotnicy | r-g | 1 015,862 | | |
| 23 | Robotnicy gr.I | r-g | 677,572 | | |
| 24 | Robotnicy gr.II | r-g | 83,263 | | |
| 25 | Spawacze gr.II | r-g | 5,4 | | |
| 26 | Stolarze gr.II | r-g | 9,48 | | |
| 27 | Tynkarze gr.II | r-g | 74,297 | | |
| 28 | Tynkarze gr.III | r-g | 112,6 | | |
| | Razem | | 3 029,732 | | |

Zestawienie materiałów

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Cichem

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|---|-----|---------|------|---------|
| 1 | Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm | m3 | 0,66 | | |
| 2 | Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III | m3 | 0,255 | | |
| 3 | Balustrady i pochwyt stalowe | kg | 40 | | |
| 4 | Balustrady i pochwyt stalowe nierdzewne | kg | 140 | | |
| 5 | Beton zwykły B-15 | m3 | 7,516 | | |
| 6 | Blacha stalowa ocynkowana powlekana 0,50mm | kg | 181,281 | | |
| 7 | Błoczki z betonu komórkowego 49x24x24cm | szt | 269,342 | | |
| 8 | Cement portlandzki 25 z dodatkami | t | 0,643 | | |
| 9 | Cement portlandzki 35 | kg | 181,632 | | |
| 10 | Cement portlandzki CEM I 32,5 | kg | 42,56 | | |
| 11 | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | t | 0,46 | | |
| 12 | Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm | m3 | 0,067 | | |
| 13 | Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm | m3 | 0,379 | | |
| 14 | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 0,112 | | |
| 15 | Deski podłogowe, 3-warstwowe, gr. 14 mm, drewno -jesion | m3 | 1,19 | | |
| 16 | Drut stalowy miękki 3mm | kg | 3,254 | | |
| 17 | Drzwiczki rewizyjne do zaworów 200x250mm | szt | 3 | | |
| 18 | Elektrody | kg | 0,54 | | |
| 19 | Farba elewacyjna SILIKONOWA | dm3 | 129,454 | | |
| 20 | Farba lateksowa nawierzchniowa wewnętrzna-Caparol Samt 3 | dm3 | 146,313 | | |
| 21 | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 0,224 | | |
| 22 | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,196 | | |
| 23 | Filc bitumizowany z wełny mineralnej 5mm | m2 | 0,632 | | |
| 24 | Folia polietylenowa 0,2mm | m2 | 242,58 | | |
| 25 | Gaz propan, butan | kg | 5,7 | | |
| 26 | Gaz propanowo-butanowy płynny | kg | 15,322 | | |
| 27 | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,424 | | |
| 28 | Gips tynkarski | t | 0,04 | | |
| 29 | Gips tynkarski do ręcznego nakładania Knauf Goldband | kg | 415,25 | | |
| 30 | Gładź szpachlowa GŁADŹ 601 | t | 0,957 | | |
| 31 | Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 26,274 | | |
| 32 | Haki do muru | kg | 4,339 | | |
| 33 | Kątowniki aluminiowe | m | 58,19 | | |
| 34 | Kątowniki rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6mm | m | 120,174 | | |
| 35 | Klej gipsowy Perfix | kg | 800,796 | | |
| 36 | Kołki do wstrzeliwania | szt | 75,248 | | |
| 37 | Kołki rozporowe | szt | 75,6 | | |
| 38 | Kołki rozporowe plastikowe | szt | 376,84 | | |
| 39 | Kostka brukowa betonowa 6cm szara | m2 | 40,276 | | |
| 40 | Kratki wentylacyjne aluminiowe K-1 o obwodzie 1600-2000mm | szt | 28 | | |
| 41 | Krawędziaki iglaste kl.II | m3 | 0,02 | | |
| 42 | Kształtowniki profilowane C-55x0,75 | kg | 48,93 | | |
| 43 | Kształtowniki profilowane U- 55x0,75 | kg | 13,344 | | |
| 44 | Lakier lamperyjny | dm3 | 65,089 | | |
| 45 | Listwy ochronne drewniane | m2 | 16,485 | | |
| 46 | Listwy przyścienne z drewna-jesion | m | 45,9 | | |
| 47 | Lustro gr. 4 mm + klej | m2 | 1,04 | | |
| 48 | Masa klejąca | m3 | 0,079 | | |
| 49 | Masa Uniflott | kg | 59,15 | | |
| 50 | Maty trzciniowe (płyty) 3,5cm | m2 | 2,531 | | |
| 51 | Nadproża prefabrykowane | m | 7,65 | | |
| 52 | Narożniki ochronne Wema | szt | 4,517 | | |
| 53 | Nawiewnik okienny EMM 707 f-my Aereco z okapnikiem CEA Biały lub równoważny | szt | 5 | | |
| 54 | Obrzeża betonowe 30x8cm | m | 53,55 | | |
| 55 | Ościeżnice stałe typu Porta, kątowa duża, lolor popielaty | m2 | 3,6 | | |
| 56 | Ościeżnice regulowane typu Porta System, kolor popielaty | m2 | 9 | | |
| 57 | Papa asfaltowa izolacyjna | m2 | 1,198 | | |
| 58 | Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana elastomerem (SBS) o gr. 5,2 mm , osnowa z włókniny poliestrowej o gramaturze 250g/m2 | m2 | 66,89 | | |
| 59 | Papier ścierny | ark | 106,197 | | |
| 60 | Pianka poliuretanowa | kg | 0,441 | | |

Zestawienie materiałów

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Cichem

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|-----|---|-----|-----------|------|---------|
| 61 | Piasek | m3 | 11,31 | | |
| 62 | Piasek do zapraw | m3 | 5,657 | | |
| 63 | Piaski do zapraw budowlanych | m3 | 0,224 | | |
| 64 | Płytki ceramiczne 30x60 Paradyż Modul Bianco Mat | m2 | 52,836 | | |
| 65 | Płytki gresowe | m2 | 0,63 | | |
| 66 | Płytki gresowe PARADYŻ Intero Silver Gres Rekt. Mat. 59,8x59,8 | m2 | 101,093 | | |
| 67 | Płytki klinkierowe | m2 | 3,528 | | |
| 68 | Płyty dekoracyjne z włókien mineralnych do sufitów podwieszanych 60x 60cm | szt | 78,307 | | |
| 69 | Płyty dekoracyjne z włókien mineralnych do sufitów podwieszanych 60x120cm | szt | 227,685 | | |
| 70 | Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm | m2 | 19,461 | | |
| 71 | Płyty Knauf GKB 12,5mm HRAK | m2 | 234,324 | | |
| 72 | Płyty pomostowe komunikacyjne długie | m2 | 0,193 | | |
| 73 | Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie | m2 | 0,104 | | |
| 74 | Płyty pomostowe robocze | m2 | 7,79 | | |
| 75 | Płyty styropianowe 14cm | m2 | 0,226 | | |
| 76 | Płyty z wełny mineralnej do izolacji termicznej metodą suchą grubości 100mm | m2 | 195,93 | | |
| 77 | Podokienniki prefabrykowane z konglomeratu szer. 25 cm | m | 14,6 | | |
| 78 | Profil stalowy 24x38x0,6mm pod płyty dekoracyjne z włókien mineralnych | m | 507,115 | | |
| 79 | Rozcieńczalnik | dm3 | 8,684 | | |
| 80 | Roztwór asfaltowy do gruntowania | kg | 7,5 | | |
| 81 | Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno | kg | 18,547 | | |
| 82 | Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej 100mm | m | 49,82 | | |
| 83 | Rynny dachowe 150mm z blachy cynkowej, grubości 0,60mm | m | 43,2 | | |
| 84 | Siatka z włókna szklanego St-17/1,1m | m2 | 7,943 | | |
| 85 | Siatka zbrojąca systemowa 165g/m2 | m2 | 94,262 | | |
| 86 | Skrzydła drzwiowe metalowe pełne typu Porta Solid, kolor popielaty, zamek łapantowy, szyld Edel | m2 | 7,2 | | |
| 87 | Skrzydła drzwiowe metalowe pełne typu Porta Solid, kolor popielaty, zamek łazienkowy, szyld Edel, tuleje wentylacyjne | m2 | 5,2 | | |
| 88 | Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 | kg | 0,907 | | |
| 89 | Spoiwo cynowo-ołowiane LC60 | kg | 1,045 | | |
| 90 | Stopnie drewniane szer. 22 cm, dł. 135 cm | szt | 4 | | |
| 91 | Środek gruntujący BETONGRUNT | dm3 | 20,763 | | |
| 92 | Środek gruntujący Grundiermittel | kg | 27,3 | | |
| 93 | Środek gruntujący GRUNTOLIT-W | dm3 | 120,567 | | |
| 94 | Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm | m | 41,961 | | |
| 95 | Uchwyty do rur spustowych ocynkowane | szt | 8,745 | | |
| 96 | Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane | szt | 86,4 | | |
| 97 | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0,639 | | |
| 98 | Wapno hydratyzowane (suchogaszone) | t | 0,814 | | |
| 99 | Wapno hydratyzowane (suchogaszone) | kg | 106,092 | | |
| 100 | Wieszak do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych | szt | 125,022 | | |
| 101 | Wkręty do płyt gipsowych | kg | 0,643 | | |
| 102 | Woda | m3 | 7,504 | | |
| 103 | Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) granulowany (85%) | kg | 3,249 | | |
| 104 | Wyprawa tynkarska silikatowa Bolix S 2-R | kg | 42,126 | | |
| 105 | Zaprawa cementowa m. 80 | m3 | 0,149 | | |
| 106 | Zaprawa cementowa M12 | m3 | 0,036 | | |
| 107 | Zaprawa cementowa POZJASTR | kg | 2 628,48 | | |
| 108 | Zaprawa cementowo-wapienna M 7 | m3 | 0,146 | | |
| 109 | Zaprawa klejąca | kg | 448,186 | | |
| 110 | Zaprawa klejąca ELASTI MULTI SPECJAL 104 | kg | 786,31 | | |
| 111 | Zaprawa samopoziomująca WYLEWKA 420 Kreisel | kg | 1 655,532 | | |
| 112 | Zaprawa spoinująca | kg | 75,132 | | |
| | Razem | | | | |
| | Materiały pomocnicze | | | | |
| | Ogółem | | | | |

Zestawienie sprzętu

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Cichem

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|--|-----|---------|------|---------|
| 1 | Agregat tynkarski 1,1-3m3/h | m-g | 0,419 | | |
| 2 | Betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g | 1,617 | | |
| 3 | Piła do cięcia płytek | m-g | 0,982 | | |
| 4 | Rusztowanie rurowe wewnętrzne | m-g | 28,5 | | |
| 5 | Rusztowanie rurowe zewnętrzne | m-g | 56,41 | | |
| 6 | Samochód samowyładowczy 5t | m-g | 28,915 | | |
| 7 | Spawarka elektryczna wirująca 300A | m-g | 7,74 | | |
| 8 | Środek transportowy | m-g | 22,944 | | |
| 9 | Walec wibracyjny samojezdny 7,5t | m-g | 1,58 | | |
| 10 | Wibrator powierzchniowy | m-g | 5,108 | | |
| 11 | Wyciąg | m-g | 33,555 | | |
| 12 | Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t | m-g | 2,859 | | |
| 13 | Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt. 0,5 t | m-g | 0,56 | | |
| 14 | Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t | m-g | 19,261 | | |
| 15 | Żuraw okienny | m-g | 0,1 | | |
| 16 | Żuraw okienny przenośny | m-g | 0,807 | | |
| | Razem | | 211,357 | | |