



Panel kratowy GÓRNY Panel zgrzewany z prętów stalowych (poziomych podwójnych i pionowych pojedynczych)

Średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 8 [mm].
Średnica drutu pionowego: 6 [mm].
Wymiar oczek prostych: 100 x 200 [mm].
Szerokość panela: 2500 [mm].
Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm].
Wysokość panela 2030 [mm].

Panel kratowy DOLNY Panel zgrzewany z prętów stalowych (poziomych podwójnych i pionowych pojedynczych)

Średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 8 [mm].
Średnica drutu pionowego: 6 [mm].
Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
Szerokość panela: 2500 [mm].
Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm].
Wysokość panela 2030 [mm].

Słupy nośne z profilu 80x50x3 przygotowane do montażu paneli górnego i dolnego. Posiadają otwory montażowe oraz zamontowane w nich nitonakrętki. Panele są łączone na słupie za pomocą uchwytyów i śrub ze stali nierdzewnej.

Temat:	Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych		
Adres:	Najmowo, dz. nr 3/14, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48		
Inwestor:	Gmina Zbiczno Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno		
Rysunek:	OGRODZENIE PANELOWE H=4 m		
Projektant	mgr inż. Zdzisław Świerczyński upr. nr BP-RN-V/30/TO/84	Podpis:	
mgr inż. Wiesław Dąbrowski upr. nr KUP/0113/PBkb/16			
Data: 5.2017		Skala: 1:50	Nr rys: 16